


PC Thinner

(Разбавители)

Высококачественные разбавители, специально разработаны для грунтов, базовых красок, лаков и других отделочных покрытий. Доступны в версиях: быстрый, стандартный, медленный, экстремедленный и ультрамедленный, чтобы обеспечить различную скорость сушки с применяемыми материалами в различных условиях нанесения.



Примечание:

продукт регулирует вязкость наносимого материала и способствуют его розливу по поверхности. Обладает хорошей растворимостью.

Характеристики

PC-5 быстрый	Применяется в основном с 1К базовым покрытием, имеет очень высокую скорость испарения, подходит для точечного ремонта или применяется при температуре ниже 15°C
PC-1 стандартный	Стандартный разбавитель 1К базовых покрытий и 2К продуктов, с медленным испарением, подходит для полного ремонта при температуре 15-25°C.
PC-2 медленный	Медленный разбавитель 1К базовых покрытий и 2К продуктов, с медленным испарением, подходит для полного ремонта при температуре 25-30°C.
PC-3 экстремедленный	Только 2К продукты, с очень медленным испарением, подходит для полного ремонта и применения на обширных поверхностях или при температурах выше 30°C.
PC-4 ультрамедленный	Только 2К продукты, применим в основном в промышленном направлении, с очень медленным испарением, подходит для полного ремонта и применения на обширных поверхностях или при температурах выше 35°C.

Примечание:

При высокой температуре или влажности, рекомендуется добавить 10–30% PC-6960 замедлителя растворителей.

Срок годности:

2 года в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте при температуре 20°C

Упаковка:

1 л., 4 л. и 5 л.