



Смывка краски

Описание:

Смывка краски USP предназначена для удаления всех видов ЛКМ и шпатлёвок. Требуется последующее смывание водой. Подходит для использования на поверхностях со сложной геометрией.

Фасовка: 1000 гр.

Цвет: бесцветный

Упаковка: 12 шт.



Продукты

USP смывка краски.

Поверхности для обработки:

Старое лакокрасочное покрытие.

Не допускать попадания состава на пластиковые и резиновые элементы, это может вызвать изменение их свойств и разрушение.

Подготовка основания:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Поверхности, не требующие обработки, следует тщательно защитить при помощи полиэтиленовой плёнки. Для более быстрого результата поверхность можно слегка зашлифовать абразивным материалом градации P80-P120.

Пропорции смешивания:

Продукт готов к использованию.

Нанесение:

- Нанести смывку на обрабатываемый участок равномерным слоем толщиной 1-2 мм. Для нанесения используйте кисть с жестким ворсом.
- Сделать выдержку 30 мин, для повышения эффективности можно накрыть обрабатываемую поверхность полиэтиленовой пленкой.
- По истечении рекомендованного времени размягчённое лакокрасочное покрытие удалить шпателем, щёткой или водой с помощью аппарата высокого давления.
- При необходимости процедуру повторить. Не допускать высыхания смывки.
- После удаления всех слоёв старого лакокрасочного покрытия поверхность необходимо промыть водой.

Очистка оборудования:

Промывка водой сразу после применения.

Меры предосторожности:

При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в очках, перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Во избежание протекания не трясите коробку.

Хранение:

Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

24 месяца от даты производства в нераспечатанной упаковке при комнатной температуре 20°C.