



Антигравийное покрытие на каучуковой основе для защиты кузова


Описание:

Антигравийное покрытие предназначено для защиты кузова от сколов колесных арок, порогов и иных элементов автомобиля, наиболее подверженных механическому воздействию песка, щебня, гравия, солей и дорожных реагентов. Содержит специальные добавки для повышения адгезии. Совместимо со всеми системами окраски.

Фасовка: 1000 гр.

Цвет: чёрный / серый / белый

Упаковка: 12 шт.




Обезжирить




5-6 мм
4-6 атм



1-2 слоя



25-30 мин.
при 20°C



Время
высыхания
при 20°C
5-6 часов.

Продукты

USP Антигравийное покрытие на каучуковой основе для защиты кузова.

Поверхности для обработки:

- Сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, предварительно покрытые 2К эпоксидным или кислотным грунтом, с последующим нанесением акрилового грунта.
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию. Перед началом работ провести сольвент-тест.
- Полиэфирные шпатлёвки, предварительно загрунтованные.

Не рекомендуется наносить USP Антигравийное покрытие для защиты кузова на голый металл и элементы, покрытые транспортным грунтом.

Подготовка основания:

Перед нанесением очистить, обезжирить поверхность и тщательно высушить. Перед применением встряхните баллон 2-3 минуты.

Пропорции смешивания:

Продукт готов к использованию.

Параметры напыления:

Давление распыления: 4-6 атм. Диаметр сопла краскопульт: 5,0-6,0 мм. Очищайте краскопульт сразу после использования.

Нанесение:

Нанесение распылением 1-2 слоя. Не требует дополнительного разбавителя. Время высыхания между слоями 25-30 мин при 20°C. Для достижения долговечности рекомендуется наносить на загрунтованную поверхность. После нанесения антигравия через 1-1.5 часа можно наносить краску (после высыхания верхнего слоя). Совместимо со всеми системами окраски.

Время высыхания:

5-6 часов на воздухе при 20°C.

Меры предосторожности:

При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в очках, перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение:

Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

24 месяца от даты производства в нераспечатанной упаковке при комнатной температуре 20°C.