

Техническая документация

Смывка старой краски



Емкость: 1200 гр.

Цвет: прозрачный

Упаковка: 6 шт.

Описание:

Состав предназначен для быстрого удаления старых акриловых, масляных, алкидных, нефтеполимерных, битумных, эпоксидных лакокрасочных покрытий с металлических, бетонных, деревянных и кирпичных поверхностей. Не содержит кислоты и щёлочи. Подходит для использования на поверхностях со сложной геометрией. Не вызывает коррозии металлов. Обладает быстрым сроком действия 8-10 минут. Удаляет за один цикл до 3-4 слоев старого ЛКП.

Продукт:

- USP Premium Смывка старой краски.

Свойства:

Состав наиболее эффективен в диапазоне температур от + 10 °С до +25 °С. Если обрабатываемая поверхность имеет температуру выше + 35 °С скорость испарения растворителя резко увеличивается, а время активного состояния сокращается. При температуре ниже + 5 °С эффективность работы состава резко снижается, время выдержки увеличивается.

Состав готов к применению и не требует разбавления другими веществами.

Не допускать попадание состава на пластмассовые и резиновые элементы, это может вызвать изменение их свойств и разрушение.

Минимальный расход смывки составляет 1 литр на 5 м².

Подготовка основания:

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой;
- Поверхности не требующие обработки тщательно защитить при помощи полиэтиленовой пленки.

Подготовка состава:

- Перед применением смывку необходимо выдержать 2-3 часа при температуре от + 20 °С до +25 °С.
- Перед нанесением тщательно перемешать в закрытой таре.

Способ применения:

- Нанести смывку на обрабатываемый участок равномерным слоем толщиной 0,5-1,0 мм. Для нанесения используйте распылитель, кисть с жестким ворсом или метод погружения.
- Сделать выдержку 8-10 минут. т.к. состав обладает высокой летучестью, для повышения эффективности, можно накрыть обрабатываемую поверхность полиэтиленовой пленкой.
- По истечении рекомендованного времени размягчённое лакокрасочное покрытие удалить шпателем, щеткой или водой с помощью аппарата высокого давления.
- При необходимости процедуру повторить. Не допускать высыхания смывки.
- После удаления всех слоев старого лакокрасочного покрытия поверхность необходимо обезжирить растворителем.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки. Состав наносить в хорошо проветриваемом помещении или в помещении с рабочей вытяжной вентиляцией. При попадании на открытые участки кожи или слизистую глаз немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не принимать внутрь. Беречь от детей.

Хранение: Хранить при температуре от - 20 °С до +30 °С в плотно закрытой таре.

Утилизация: После использования утилизировать как бытовой отход, в плотно закрытой таре. Не выливать в канализацию, водоемы, на почву.

Срок годности:

- USP Premium Смывка старой краски 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.