


5.10 Разбавители серии RETAN PG ECO HS THINNER



Соблюдайте технику безопасности при работе с лакокрасочными материалами.



Беречь от прямых солнечных лучей



Держать герметично упакованным.



Использование правильных материалов и соблюдение пропорций обеспечит необходимую вязкость.

Описание: Эти разбавители применяются с красками серии Retan PG HYBRID ECO, совместно с лаками серии HS и грунтами Retan PG ECO Filler, JUST H-S Filler и JUST H-S Filler A, обеспечивая им оптимальную вязкость. В химическом составе этих разбавителей отсутствуют многие вредные вещества для окружающей среды и человека. Совместное применение этих разбавителей позволяет существенно повысить укрывистость краски и сухой отсаток грунтов и лаков.

Артикул:

- 96-294-862 Retan PG ECO HS Thinner 5
- 96-294-863 Retan PG ECO HS Thinner 10
- 96-294-864 Retan PG ECO HS Thinner 20
- 96-294-865 Retan PG ECO HS Thinner 30
- 96-294-866 Retan PG ECO HSThinner 40

Заводская упаковка 4 л, 16 л.

Продукт и добавки: Разбавитель Retan PG ECO HS.

Выбор типа разбавителя

Покраска одной детали

Тип разбавителя Retan PG ECO HS	Температура (°C)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
Thinner - 5								
Thinner - 10								
Thinner - 20								
Thinner - 30								
Thinner - 40								

Покраска более одной детали

Тип разбавителя Retan PG ECO HS	Температура (°C)							
	5	10	15	20	25	30	35	40
Thinner - 10								
Thinner - 20								
Thinner - 30								
Thinner - 40								

Назначение: Разбавители Retan PG ECO HS Thinner добавляется в лаки и грунты серии ECO и HS. Каждый тип разбавителя применяется в определенном диапазоне температур.

Срок годности при температуре 20°C: При условии хранения в нераспечатанной заводской упаковке.

3 года. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности: Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских.

Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. При попадании краски или ее компонентов в глаза смыть водой и обратиться к врачу.

Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ.

Производитель: KANSAI PAINT CO., LTD.
: 4-3-6 Fushimimachi Chuo-ku,
OSAKA, 541-8523 JAPAN

Сделано в Японии.