

18

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ / HIGH BUILD UNIVERSAL TOPCOAT




Объём - 650 ml

Описание


Высокоукрывистая быстросохнущая эмаль используется при ремонтной покраске деталей автомобилей, областей вокруг окон, дверей, ручек, наружных зеркал, бамперов и колесных дисков. Предназначена для создания декоративного покрытия, стойкого к ультрафиолетовым лучам и механическим воздействиям. Обладает отличной адгезией. Идеально подходит для нанесения поверх существующего лакокрасочного покрытия. В труднодоступных местах, где затруднено матирование, используйте AUTOP №12 «Усилитель адгезии универсальный».



Покрытия заматовать сухим или мокрым способом абразивом Р400-Р600, обезжирить и высушить.



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%. Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



2-3 слоя с межслойной выдержкой 3-5 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 25-30 мкм.



Полное высыхание и набор твердости 2 часа при 20°C.

Ассортимент



АТР-А07348
чёрная глянцевая



АТР-А07347
чёрная матовая